

## Motorbike Benzinsystemreiniger

### Beschreibung

Entfernt bzw. schützt vor Ablagerungen an Injektoren oder Vergaser, Einlassventilen, Membranen oder der Kolbenschrüze. Reinigt Zündkerzen und Brennraum. Beseitigt Startschwierigkeiten und unrunder Motorlauf. Schützt Tank und Kraftstoffsystem vor Korrosion. Verbessert Gasannahme und Fahrverhalten. Stabilisiert den Kraftstoff und schützt vor vorzeitiger Kraftstoffalterung. Optimiert die AU-Werte und Leistungsfähigkeit des Motors. Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß.

### Eigenschaften

- entfernt Ablagerungen an Injektoren bzw. Vergaser
- reinigt Einlassventile und Brennraum
- reinigt das Kraftstoffsystem
- sorgt für einen sauberen Motor
- reduziert Schadstoffausstoß
- Kat-getestet

### Technische Daten

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Geruch         | charakteristisch        |
| Farbe/Aussehen | gelb                    |
| Form           | flüssig                 |
| Flammpunkt     | 63 °C                   |
| Dichte         | 0,804 g/cm <sup>3</sup> |

### Einsatzgebiet

Für alle 2-Takt- und 4-Takt-Motorrad-Benzinmotoren, Benzin-Kraftstoffe und Betriebsbedingungen. Für alle Arten der Gemischaufbereitung (Vergaser und Einspritzer). Vorbeugend oder problembezogen. Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. Kat-getestet.

### Anwendung

Problembezogen: 50 ml ausreichend für 5 l Kraftstoff.  
Vorbeugend: 25 ml ausreichend für 5 l Kraftstoff. Kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem Kraftstoff beigemischt werden, da Vermischung von selbst erfolgt. Bei erneutem Auftreten der Probleme Behandlung wiederholen.

### Erhältliche Gebinde

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 250 ml Dosierflasche | 23206                |
| Kunststoff           | DE-EN-ES-IT-PT-FR-NL |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

