

Top Tec Truck 6250 0W-20**Beschreibung**

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl mit moderner Verschleißschutztechnologie. Sorgt für hohe Kolbensauberkeit und eine lange Motorlebensdauer. Gewährleistet durch abgesenkte HTHS-Viskosität eine maximale Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Ermöglicht durch lange Ölwechselintervalle eine Minimierung der Wartungskosten.

Eigenschaften

- hohe Alterungsstabilität
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- für hochbeanspruchte Euro VI Nfz-Dieselmotoren
- minimiert durch lange Ölwechselintervalle die Wartungskosten
- sorgt für lange Motorlebensdauer
- hohe Reinigungswirkung
- verbessert die Kraftstoffeffizienz bei geringeren Emissionen

Spezifikationen / Freigaben

DTFR 15C140

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
MB 228.71

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	0W-20 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	43,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	8,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11,0 % CEC-L-10-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592

**Technische Daten**

Gesamtbasenzahl	9,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	≤ 1,0 % DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für die ganzjährige Verwendung in hochbeanspruchten Euro VI DAIMLER TRUCK Nfz-Dieselmotoren HDEP 3. Generation, OM471 (HDEP 2020) Baumuster (hergestellt nach Juni 2022). Nicht rückwärtskompatibel und somit nicht in älteren Motoren einsetzbar!

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermishtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	23243 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	23244 DE-EN
205 l Fass Schwarzblech	23245 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.