

Vehicle | Fahrzeug | Voertuig | Véhicule

KIA SPORTAGE 08/10>15

Item-No. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Numero d'article


8383261

EN Please keep in mind that the part in this box can be optical different to the O.E.M. part.
DE Bitte denken Sie daran, dass der Artikel in der Verpackung optische Unterschiede zum Originalteil aufweisen kann.
NL Gelieve er rekening mee te houden dat het artikel in deze box visueel kan afwijken van het originele.
FR Veuillez noter que l'article dans cette boîte peut être visuellement différent de l'original.

Van Wezel



O.E.M.




TESTED
WINDOW LIFTER


GEPRÜFTE
FENSTERHEBER

GETEST
RAAMMECHANISME

LÈVE-GLACE
TESTÉ

EN We can guarantee a high quality product, because our window lifters are tested on material and assembly and they endure a life cycle test (on our own test doors).
DE Wir können ihnen eine sehr hohe Qualität garantieren, durch umfangreiche Tests am Material, der Passform und Haltbarkeit (an eigenen Testtüren).
NL Wij kunnen een hoge kwaliteit garanderen door uitgebreide testen op materiaal, pasvorm en levensduur (op eigen test-deuren).
FR Nous pouvons garantir une qualité optimale, en testant de façon approfondie les matériaux, l'ajustement et la durée de vie (sur nos propres portes).






EN: To guarantee a perfect functioning, you need to put grease on the moving parts before mounting. The window lifter will move more fluently and will have less wear. During mounting, control the door rubbers on damages. After mounting, adjust the window holders and clean the rubbers and glass.

DE: Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, müssen die freiliegenden Teile des Seilzuges nach der Montage leicht eingefettet werden. So läuft der Seilzug leichter durch den Mechanismus und ist zusätzlich vor Korrosion geschützt. Außerdem muss die Scheibe korrekt ausgerichtet und die Dichtungen für eine leichte Gängigkeit gesäubert werden.

NL: Om een perfecte functie te garanderen, moet u bij montage van het raammechanisme de bewegende onderdelen goed invetten. Zo gaat het raammechanisme vloeiender bewegen en is er minder slijtage. Bij montage, controleer eerst de dichtingen op beschadigingen en reinig de dichtingen en het venster. Controleer ook dat de vensterhouders juist afgesteld zijn.

FR: Pour garantir un fonctionnement parfait, vous devez graisser correctement les pièces coulissantes lors de l'installation du mécanisme de vitre. Le mécanisme de la vitre fonctionnera en douceur et il y aura moins d'usure. Lors du montage, vérifiez d'abord que les joints d'étanchéité ne sont pas endommagés et nettoyez-les ainsi que la vitre. Vérifiez également que les supports de vitre sont correctement ajustés.

EN: Assemble the new window lifter
DE: Montieren des neuen Fensterhebers
NL: Monteer het nieuwe raammechanisme
FR: Installer le nouveau mécanisme de vitre



- EN:**
- A) Dismantle the door panel. Remove the steel panel from the door.
 - B) Remove the pin securing the section with a pointed object. Remove the electric window lifter.
 - C) Place the electric window lifter on the panel. Insert sliding shoe no. 1 into the original channel. Grease the pin provided, insert it into the panel and secure.
 - D) Rotate the panel and tighten the self-locking nut provided.
 - E) Grease the pin and tie-rod provided and fit the motor with the three screws at points 2, 3 and 4.
 - F) Replace the steel panel in the door and secure it with the screws. Fasten the window at points 5 and 6.
 - G) Check the operation of the window before replacing the door panel.
- DE:**
- A) Demontieren Sie die Türverkleidung + Stahlblech.
 - B) Entfernen Sie den Stift und nehmen Sie den elektrischen Fensterheber ab.
 - C) Setzen Sie den elektrischen Fensterheber auf die Platte. Führen Sie Gleitschuh 1 in den Kanal ein. Fetten Sie den Stift ein, setzen Sie ihn ein und ziehen Sie alles fest.
 - D) Ziehen Sie die Platte und die selbstsichernde Mutter fest.
 - E) Fetten Sie den Stift+Zinkenleiste und montieren Sie den Motor mit den Schrauben an den Punkten 2, 3 und 4.
 - F) Setzen Sie die Stahlplatte wieder in die Tür ein und befestigen Sie sie mit den Schrauben. Sichern Sie das Fenster an den Punkten 5 und 6.
- NL:**
- A) Demonteer het deurpaneel. Demonteer het stalen paneel van het portier.
 - B) Verwijder de pin die het gedeelte vastzet met een puntig voorwerp. Neem de elektrische raamheffer weg.
 - C) Plaats de elektrische raamheffer op het paneel. Breng glij schoen nr. 1 in de originele goot aan. Vet de meegeleverde pin in, breng hem in het paneel aan en zet alles vast.
 - D) Draai het paneel en draai de meegeleverde zelfborgende moer aan.
 - E) Vet de meegeleverde pin en de tandstang in en breng de motor met de drie schroeven aan op de punten 2, 3 en 4.
 - F) Breng het stalen paneel weer in het portier aan en zet het met de schroeven vast. Zet de ruit op de punten 5 en 6 vast.
 - G) Controleer de werking van het raam voordat u het deurpaneel weer aanbrengt.
- FR:**
- A) Démontez le panneau de porte. Retirez le panneau d'acier de la porte.
 - B) Retirez la goupille qui fixe la section à l'aide d'un objet pointu. Déposez le lève-vitre électrique.
 - C) Placez le lève-vitre électrique sur le panneau. Insérez le sabot coulissant n° 1 dans le canal d'origine. Graissez la goupille fournie, insérez-la dans le panneau et fixez-la.
 - D) Faites pivoter le panneau et serrez l'écrou autobloquant fourni.
 - E) Graissez l'axe et la barre de dents fournis et installez le moteur avec les trois vis aux points 2, 3 et 4.
 - F) Réinstallez le panneau d'acier dans la porte et fixez-le avec les vis. Fixez la fenêtre aux points 5 et 6.
 - G) Vérifiez le fonctionnement de la fenêtre avant de réinstaller le panneau de porte.

EN: Function test on 12V
DE: Funktionstest mit 12V
NL: Functie test op 12V
FR: Test fonction sur 12V



EN: ALWAYS DO THIS TEST BEFORE MOUNTING THE DOOR PANEL BACK ON THE DOOR!

The reason of window lifter failure can be caused by a defect inside the door. To ensure that the new window regulator moves smoothly enough, do this test with a multimeter (switch on DC-A) and a 12V (DC) power supply. By moving to the top, the amperage may **not rise above 15 A** for this item!

When the amperage is above 15 A: please look if the window lifter is well positioned, if there is enough grease on the sliding bar, if the door rubbers are not damaged - flexible and clean (if not, buy new door rubbers) and if the slidingbar inside the door is undamaged.

If you mount this window lifter with more than 15 A, the window lifter will have too much wearance and malfunction. Any warranty can/will be refused if we find this reason.

DE: FÜHREN SIE DIESEN TEST IMMER DURCH, BEVOR SIE DIE TÜRVERKLEIDUNG WIEDER ANBRINGEN

Die Ursache des defekten Fensterhebers kann an einem Problem in der Türe liegen. Um sicher zu gehen das der neue Fensterheber sauber durch die Türe gleitet, machen Sie diesen Test mit einem Multimeter (Schalter auf DC-A) und einer 12V Stromquelle. Führt der Fensterheber nach oben, darf die Stromstärke **nicht über 15 A steigen!**

Wenn die Stromstärke über 15 A liegt: Achten Sie darauf das der Fensterheber korrekt ausgerichtet ist, die freiliegenden Teile des Seilzuges ausreichend gefettet sind, die Fensterdichtungen flexibel, sauber und unbeschädigt (falls nicht, montieren Sie neue Dichtungen) und ob die Gleitschienen in der Türe nicht beschädigt sind.

Montieren sie diesen Fensterheber mit mehr als 15 A, wird der Fensterheber zu stark belastet und kann erneut einen Defekt aufweisen. Garantieansprüche können/werden abgelehnt falls sich der Defekt auf diese Ursache zurückführen lässt.

NL: GELIEVE NA MONTAGE DEZE FUNCTIE-TEST UIT TE VOEREN ALVORENS HET DEURPANEEL TE MONTEREN

Het defect van uw oude raammechanisme kan veroorzaakt zijn door een defect in de deur. Om er zeker van te zijn dat het nieuwe raammechanisme vloeiend genoeg beweegt, maak deze testopstelling met een multimeter (selecteer DC-A) en een 12V DC voeding. Bij het naar boven gaan van het raam, mag de amperage **niet hoger zijn dan 15 A!**

Wanneer de stroom toch boven de 15 A is: Controleer of het raammechanisme goed gemonteerd is, of er voldoende vet op de geleiders is en of de deurrubbers onbeschadigd, flexibel en proper zijn. Indien deze niet OK zijn, monteer er dan nieuwe. Dit geldt ook voor de inwendige geleider.

Wanneer u dit raammechanisme monteert met meer dan 15 A, zal het raammechanisme te veel weerstand ondervinden en kan het opnieuw stuk gaan. Een eventuele garantie zal geweigerd worden.

FR: APRÈS LE MONTAGE, VEUILLEZ EFFECTUER CE TEST DE FONCTIONNEMENT AVANT DE MONTER LE PANNEAU DE PORTE.

Le défaut de votre ancien mécanisme de vitre peut avoir été causé par un défaut de la porte. Pour être sûr que le nouveau mécanisme de vitre se déplace assez en douceur, faites cette configuration de test avec un multimètre (sélectionnez DC-A) et un 12V DC. En élevant la vitre, l'ampérage ne doit **pas être supérieur à 15 A**

Si le courant est toujours au-dessus de 15 A: vérifiez que : le mécanisme de la vitre est correctement monté ou s'il y a suffisamment de graisse sur les roues à gorge; les joints caoutchouc de porte ne sont pas endommagés - souples et propres (sinon aussi => installer des joints neufs); les profils conducteurs de la porte ne sont pas endommagés.

Si vous montez cette vitre avec plus de 15 A, le mécanisme rencontrera trop de résistance et pourra encore casser. Une éventuelle garantie sera refusée.