Produktinformation
PTFE-Pulverspray

PI 21/05/23/2022



Beschreibung
PTFE-Pulverspray ist ein fettfreies Gleit- und Trennmittel auf Basis von PTFE (Teflon bzw. Polytetraflourethlen). Mit seiner Langzeitschmierung ist dieses Produkt universell einsetzbar, vor allen Dingen in Arbeitsbereichen, in denen öloder silikonhaltige Mittel die Nachbearbeitung wie z.B. Lackierarbeiten stören oder auf anderen Gründen nicht zu Einsatz kommen können.

Eigenschaften
- leichte Verarbeitung
- silikonfrei
- geschmacksneutral
- geringer Reibkoeffizient
- hohe chemische Beständigkeit
- beseitigt Quietschen
- zum Pflegen, Schützen und Isolieren geeignet
- hervorragende Temperaturbeständigkeit

Technische Daten

Farbe/Aussehen	weiß
Basis	PTFE
Temperatureinsatzbereich	-40 bis +250 °C
Treibgas	Propan, Butan
Flammpunkt	-60 °C
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet
PTFE-Pulver-Spray ist ein Gleitmittel für praktisch jeden Werkstoff. In der Fahrzeugtechnik ist es optimal zur Schmierung von Gurtmechaniken, Führungsschienen wie z.B. an Sitzgestellen. Es kann auch als Gleit- und Trennmittel verwendet werden, um Geräuschbildung jeglicher Art wie an Verkleidungen, sowie an Sitzen zu beseitigen. In der Industrie, insbesondere in der Textil- und Holzverarbeitung bei Lager, Gleitschienen, Rollen, Ketten und Gewinden. Universell einsetzbar im Haushalt. Gut geeignet als Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung.

Anwendung
PTFE-Pulver-Spray auf die saubere fettfreie Oberfläche dünn und gleichmäßig aufsprühen. Wird eine größere Schichtdicke gewünscht, muss die zuletzt aufgetragene Schicht zuerst trocken sein.
Hinweis: Nach Gebrauch Sprühventil frei sprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.

Erhältliche Gebinde

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	2871 GB-DK-FIN-N-S
400 ml Dose Aerosol	3076 D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com