

Limpiador del sistema de motor gasolina

Descripción

Aúna la última tecnología de aditivos con una elevada proporción de aditivos limpiadores y protectores anticorrosión. Desarrollado para eliminar depósitos especialmente graves como los que se generan en sistemas de inyección directa. Reduce el riesgo de daños en el motor y protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Recupera la potencia original del motor y valores reducidos de gases de escape, lo que permite reducir el consumo de combustible.



exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Propiedades

- garantiza una reducción en la emisión de contaminantes
- optimiza la potencia del motor
- elimina incrustaciones en todo el sistema de combustible
- evita la corrosión en el sistema de combustible
- proporciona una formación óptima de la mezcla
- probado en catalizadores
- asegura un menor consumo de combustible
- mantiene limpios los inyectores

Datos técnicos

Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses
Color / Aspecto	yellow, clear
Olor	aromatic odor
Densidad a 15 °C	0,816 g/ml
Punto de combustión	>63 °C

Campos de aplicación

Indicado para el uso en talleres en todos los motores de gasolina, especialmente en sistemas de inyección directa. Para añadir directamente al depósito de combustible. Suficiente para 75 l de combustible.

Aplicación

Se puede añadir al combustible en cualquier momento. Como medida preventiva, se puede añadir un bote cada 2.000 km o para uso correctivo. La mezcla se efectúa por sí sola. 300 ml son suficientes para hasta 75 l de combustible. **Recomendación:** Adición a la gasolina para la inspección u otros trabajos de mantenimiento en el sistema de combustible.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 21492
D-GB

Nuestra información se basa en exámenes