

Λιπαντικό ελκυστήρων STOU/UTTO**Περιγραφή**

Λιπαντικό ελκυστήρων με ευρύ πεδίο εφαρμογής. Ειδικά εξελιγμένο για γεωργικά μηχανήματα. Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικού λιπαντικού κινητήρα με τις απαιτήσεις των διαφόρων προδιαγραφών για τρακτέρ για μηχανικά κιβώτια και συστήματα μετάδοσης αξόνων, υδραυλικά συστήματα, συμπλέκτες τούρμπο και εμβαπτιζόμενα φρένα (wet brakes). Ένα πραγματικό λιπαντικό "All-Round" για τη γεωργική επιχείρηση, το οποίο καλύπτει τις σημαντικότερες απαιτήσεις και για STOU αλλά και για UTTO.

Ιδιότητες

- εγγυάται εύκολη αλλαγή σχέσεων
- μεγάλη ικανότητα απορρόφησης πίεσης
- ανθεκτικό στην οξείδωση
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- γενικής χρήσης
- για ορθολογιστική οργάνωση της αποθήκευσης
- μεγάλη προστασία από φθορά
- καλή συμπεριφορά κρύας εκκίνησης

εγκρίσεις

ACEA E2 • ACEA E3 • API SF • API CF-4 • API CG-4 • API GL4 • SAE 10W-30 • SAE 80W

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

Case (IHC) MS 1209 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Ford New Holland M2C 134-D • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New Holland M2C 159-C • John Deere J20C • John Deere J27 • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1144 • New Holland 82009201 • New Holland 82009202 • New Holland 82009203 • New Holland NH 410B • ZF TE-ML 06A • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	10W-30 SAE J300
κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	80W SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	75,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	11,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -26 °C (Brookfield)	≤20000 mPas ASTM D 2983-09

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Ιξώδες στους -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	145 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	15,6 % CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	10,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,4 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Λιπαντικό με ευρύ φάσμα γεωργικών εφαρμογών σε κιβώτιο, κινητήρα, υδραυλικό σύστημα και εμβαπτιζόμενα φρένα για ελκυστήρες μεγάλης καταπόνησης σε γεωργικά μηχανήματα.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των τρακτέρ και των γεωργικών μηχανημάτων. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου. Πλήρη αποτελεσματικότητα μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	6960 D-GB-I-E-P
205 l βαρέλι μεταλλικό	6962 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.