

Motorbike Spray pour chaînes Offroad

Description

Spray haute performance pour chaînes soumises à des sollicitations extrêmes dans le domaine Offroad. Protège idéalement la chaîne contre les dépôts de salissures dans des environnements poussiéreux et boueux. Combinant des lubrifiants solides hautement efficaces et une technologie basée sur les esters complexes, le produit assure une excellente protection contre l'usure et garantit de faibles frottements ainsi qu'une durée de vie maximale de la chaîne. Offre des caractéristiques de pénétration optimales et une excellente protection contre la corrosion. Coloration verte.



Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Propriétés

- réduit sensiblement la friction et l'usure, même en cas de sollicitation extrême
- capacité d'absorption de pression maximale
- empêche la corrosion même dans des conditions défavorables
- excellente résistance à l'eau froide, chaude et aux projections d'eau
- excellent pouvoir pénétrant
- application simple grâce à la tête de pulvérisation inclinable pratique

Données techniques

Base	special additive combination with solid lubricants in oil
Densité à 20 °C	0,845 g/cm ³
Viscosité à 40 °C	10,488 mm ² /s
Couleur/aspect	dark green, cloudy, slightly viscous
Forme	aerosol
Odeur	characteristic

Champs d'application

Pour toutes les motos dotées d'un entraînement par chaîne, spécialement dans le domaine Offroad. Particulièrement adapté aux motos à haute puissance et couple élevé. Adapté à tous les types de chaîne (joints toriques/à quatre lobes/Z).

Utilisation

Avant l'utilisation, nous recommandons de nettoyer la chaîne avec Motorbike Nettoyant pour freins et chaînes (réf. 1602). Agiter ensuite vigoureusement la bombe aérosol et pulvériser le produit sur la chaîne. Une fois que le solvant s'est évaporé, le lubrifiant acquiert sa consistance et son adhérence définitives.

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol 21930
DE-EN-ES-PT