

Top Tec 4120 0W-40**Description**

Huile moteur antifricction de pointe. Assure une lubrification optimale, une excellente stabilité du film de lubrification et limite l'usure et les dépôts, même en cas de sollicitations extrêmes. Parfaitement adaptée aux moteurs dotés d'un système de marche/arrêt. Garantit une performance maximale avec une faible consommation de carburant.

Propriétés

- meilleur fonctionnement du moteur
- excellente propreté du moteur
- excellente protection anti-usure
- grande sécurité de lubrification
- permet de réaliser des économies de carburant et de réduire les émissions
- grande stabilité au cisaillement
- stabilité au vieillissement optimale
- excellent comportement aux températures élevées et basses
- longue durée de vie du moteur
- pression d'huile optimale dans toutes les conditions de service
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur

Spécifications / Agréments

ACEA C3 • API SP • MB-Approval 229.52

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

MB 229.51 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Données techniques

Classe de viscosité SAE	0W-40
	SAE J300
Densité à 15 °C	0,845 g/cm ³
	DIN 51757
Viscosité à 40 °C	65,0 mm ² /s
	ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	13,2 mm ² /s
	ASTM D7042
Viscosité à -40 °C (MRV)	< 60000 mPas
	ASTM D4684
Viscosité à -35 °C (CCS)	<= 6200 mPas
	ASTM D5293
Indice de viscosité	200
	DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,5 mPas
	ASTM D5481
Point d'écoulement	-45 °C
	DIN ISO 3016

Données techniques

Perte par évaporation (Noack)	10,0 %
	CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	230 °C
	DIN ISO 2592
Indice de base total	9,4 mg KOH/g
	DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	<= 0,8 g/100g
	DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L3,5
	DIN ISO 2049

Champs d'application

Pour véhicules à essence, diesel et hybrides. Spécialement adaptée aux exigences de véhicules Mercedes-Benz. Également utilisable dans de nombreux moteurs d'autres fabricants.

Utilisation

Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	21846
	BOOKLET
1 l Bidon plastique	21970
	D-F-I
4 l Bidon plastique	21847
	BOOKLET
5 l Bidon plastique	21971
	D-F-I
60 l Baril de plaque noire	21848
	D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.