

DEF Anti Crystal Additive Concentrate

Descrição

Combinação de aditivos isenta de cinzas para a prevenção de avarias no sistema em motores diesel. Reduz a formação de depósitos no depósito AdBlue® e no sistema de injeção AdBlue®. Garante uma atomização muito fina da solução de ureia através da redução da tensão superficial. Optimiza o retorno do AdBlue® para o sistema, minimizando assim o risco de cristalização do AdBlue®.



AdBlue® registered Trademark of VDA Verband der Automobilindustrie e.V., Berlin, Germany

Dados técnicos

Côr / aspecto	colourless
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	36 meses
Densidade a 20°C	1,0093 g/ml
Forma	liquid
Odor	characteristic
Ponto de inflamação	>63 °C

Campos de utilização

Para todos os sistemas SCR propulsionados com 32,5% de solução de ureia (AdBlue®, DEF).

Nota

Sensível à geada. Agitar bem o depósito no fundo da embalagem à temperatura ambiente!

Utilização

Adição de 0,25% à solução AdBlue® (1:400). 25 ml são suficientes para 10 l de AdBlue®. 250 ml são suficientes para 100 l de AdBlue®. 2,5 l são suficientes para 1000 l de AdBlue®. Para utilização a longo prazo. Não adicionar ao combustível! Ao adicionar ao depósito AdBlue®, o ideal é fazê-lo após o abastecimento. Devido à elevada concentração de ingredientes activos, pode ocorrer formação de espuma em condições desfavoráveis. Por conseguinte, verificar previamente a adequação dos componentes.

Embalagens disponíveis

250 ml Recipiente de dosagem plástico	21838 CS-EL-ES-HU-PL-PT-RO-RU-TR
2,5 l Jerrycan plástico	21800 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.