

Información del producto

Ceramic Longlife Spray

PI 16/12/20/2024



Descripción

Lubricante sintético de alto rendimiento con cerámica. La elevada resistencia a la presión y a la temperatura, así como la excelente resistencia al agua, aseguran una película lubricante de larga duración. El lubricante sólido garantiza excelentes propiedades de amortiguación y funcionamiento en caso de avería. Con capacidad de fluencia y extremadamente adherente.



Propiedades

- de aplicación universal
- excelente capacidad adhesiva
- excelente protección anticorrosiva
- amplio rango de temperaturas de uso
- amortigua los ruidos y la vibración
- buena resistencia al agua
- con efecto de larga duración
- máxima capacidad de absorción de presión

exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Color / Aspecto	yellow
Forma	aerosol, liquid
Olor	characteristic
Margen de temperaturas de uso	-30°C bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C

Campos de aplicación

Para la lubricación preventiva a intervalos de piezas de los sectores de turismo, vehículos industriales, maquinaria para la construcción e industria y para eliminar chasquidos y chirridos en bisagras, articulaciones, varillajes, palancas de inversión, husillos, guías, rieles de deslizamiento, cintas de retención de puertas, bulones de puerta, etc. Usado en pocas cantidades, también es adecuado como antiadherente.

Nota

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos.

Aplicación

Rociar sobre las piezas que se deban tratar, previamente limpiadas. Si se reduce la distancia de pulverización aumenta la capacidad de fluencia.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 20971
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes