

## Motorbike Cera pulverizable abrillantadora

### Descripción

Cera con buenas propiedades limpiadoras y un brillo excepcional. Elimina la grasa y la suciedad leve de la carretera rápidamente, sin esfuerzo y sin arañazos. Gracias a su acción pulidora extrasuave (como si se quitara el polvo) deja una superficie lisa, brillante y de color intenso en todos los tipos de lacas y pinturas. La capa protectora resultante nivela los arañazos pequeños y protege la pintura frente a los efectos de los agentes atmosféricos.

### Propiedades

- exento de silicona
- brillo intenso
- protege de las influencias ambientales agresivas
- muy fácil de pulir
- muy rendidor
- elimina suciedades grasosas y suciedad ligera proveniente de la calzada
- excelente protección a largo plazo

### Datos técnicos

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Base                                                        | waxes           |
| Forma                                                       | liquid, aerosol |
| Color / Aspecto                                             | beige           |
| Olor                                                        | characteristic  |
| Temperatura de tratamiento                                  | 10-25 °C        |
| Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado | 36 meses        |

### Campos de aplicación

Excelente cuidado rápido de la pintura. Sellado óptimo de la superficie pintada para protegerla de los agentes atmosféricos. Para pinturas de color y metalizadas nuevas o correspondientemente tratadas, así como para el tratamiento rápido de vehículos nuevos o usados en salas de exposición.

### Aplicación

Su aplicación fácil y rápida simplifica al máximo los trabajos. En caso de suciedad basta, antes de la aplicación es necesario lavar a fondo y secar las superficies que van a tratarse. Agitar bien la cera pulverizable abrillantadora antes de usar. Aplicar en una capa fina y uniforme sobre las superficies pintadas. Tratar solo superficies parciales. Tras un breve tiempo de aireación, limpiar las superficies tratadas y pulirlas al mismo tiempo con un trapo o un paño de microfibras suaves, n° de art. 1651. Si es necesario, utilizar un paño seco para finalizar el pulido.

**Los paños de celulosa o de papel no son adecuados**



**para el pulido ni para el pulido posterior.**

Indicación: No utilizar sobre superficies calientes ni a pleno sol.

### Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 3039  
DE-EN-ES-PT

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**