

Motorbike Στεγανοποιητικό ψυγείου

Περιγραφή

Διάλυμα για τη στεγανοποίηση διαρροών σε συστήματος κυκλωμάτων νερού ψύξης. Στεγανοποιεί αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για την πρόληψη μιας επισκευής στο σύστημα ψύξης. Το διάλυμα στερεών είναι σταθεροποιημένο σε ένα φέρον υγρό.

Ιδιότητες

- συμβατό με τα προϊόντα εξευγενισμού ψυκτικών και αντιπαγωτικά
- στεγανοποιεί μόνιμα και αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής
- κατάλληλο για ψυγεία αλουμινίου
- χωρίς επιβλαβείς παρενέργειες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	white, cloudy
Πυκνότητα στους 20 °C	1,05 g/cm ³
υδατοδιαλυτότητα	mixable
Οσμή	weak
Σημείο ανάφλεξης	>100 °C

Πεδίο χρήσης

Για στεγανοποίηση μικρών σημείων διαρροής σε συστήματα ψύξης με και χωρίς φίλτρο ψυκτικού υγρού. Κατάλληλο και για ψυγεία αλουμινίου και πλαστικά ψυγεία.

Υπόδειξη

Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

Το προϊόν περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από: 5-χλωρο-2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

Εφαρμογή

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Προσθέστε το περιεχόμενο στο κρύο σύστημα ψύξης. Στη συνέχεια κινηθείτε με το όχημα τουλάχιστον 10 λεπτά. Το περιεχόμενο επαρκεί για έως 5 l ψυκτικού υγρού.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

