

### Beschreibung

Aschefreie, selbstmischende Wirkstoffkombination. Zeichnet sich durch hervorragende reinigende und werkstoffschützende Eigenschaften aus.

### Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- erhöht die Betriebssicherheit
- hohe Wirtschaftlichkeit
- Turbo- und Kat-getestet
- verringert das Risiko einer klopfenden Verbrennung
- normalisiert Benzinverbrauch und Abgaswerte
- für Vergaser- und Einspritzmotoren
- baut Rückstände ab
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- hält das Kraftstoffsystem sauber



### Technische Daten

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Form                                                           | flüssig          |
| Farbe/Aussehen                                                 | gelb             |
| Geruch                                                         | charakteristisch |
| Dichte bei 20 °C                                               | 0,813 g/ml       |
| Flammpunkt                                                     | >61 °C           |
| Mindesthaltbarkeit bei<br>originalem, geschlossenem<br>Gebinde | 60 Monate        |

### Einsatzgebiet

Für alle 2- und 4-Takt-Benzinmotoren im Kfz- als auch Schiffs- und Industriebereich. Auch zur Konservierung von Motoren bei längeren Stillstandzeiten geeignet.

### Anwendung

Inhalt von 1 l ausreichend für 400 l Benzinkraftstoff. Ein Messbecher (25 ml integriert in der Verschlusskappe) ausreichend für 10 l Kraftstoff. Die Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig. Zur dauerhaften Anwendung bei jeder Betankung.

### Erhältliche Gebinde

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 1 l Dose Blech          | 5105 |
|                         | DE   |
| 195 l Fass Schwarzblech | 4054 |
|                         | EN   |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**