

Información del producto

Speed Aditivo para gasolina

PI 32/10/27/2025



Descripción

Combinación de agentes activos automezclante sin cenizas. Se caracteriza por sus excelentes propiedades limpiadoras y de protección de materiales.

Propiedades

- buena protección anticorrosiva
- aumenta la seguridad de marcha
- elevada rentabilidad
- probado en turbocompresores y catalizadores
- reduce el riesgo de una combustión con picado
- normaliza el consumo de gasolina y los valores de los gases de escape
- para motores de carburador y de inyección
- descompone los residuos
- evita la formación de incrustaciones
- mantiene limpio el sistema de combustible



Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	yellow
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,813 g/ml
Punto de combustión	>61 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina de 2 y 4 tiempos en los sectores de la automoción, embarcaciones e industrial. También es adecuado para conservar los motores durante periodos de inactividad prolongados.

Aplicación

El contenido de 1 l es suficiente para 400 l de gasolina. Un vaso graduado (de 25 ml integrado en el tapón) es suficiente para 10 l de combustible. La mezcla con el combustible se realiza de forma autónoma. Para el uso permanente en cada repostado.

Envases disponibles

1 l Lata de chapa	5105
	DE
195 l Barril de placa negra	4054
	EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.