

Kompressorenöl VDL 150

Descrição

Óleo para compressores de alta qualidade à base de refinado com solvente com aditivos seleccionados para uma excelente estabilidade frente ao envelhecimento. De acordo com a norma DIN 51506: VDL

Características

- excelente estabilidade à oxidação
- baixa tendência a formar espuma
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- boa protecção contra a corrosão
- reduzida formação de resíduos

Dados técnicos

Classe de viscosidade ISO	VG 150 DIN 51519
Densidade a 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	150,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	15,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	100 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-21 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	240 °C DIN ISO 2592
Poder de desemulsificação a 82°C	<= 30 min DIN ISO 6614
Propriedades de espuma a 24°C	80/0 ml ISO 6247
Propriedades de espuma a 93,5°C	50/0 ml ISO 6247
Propriedades de espuma a 24°C depois de 93,5°C	80/0 ml ISO 6247
Corrosão de cobre	1-125A3 DIN EN ISO 2160
Número de neutralização	0,1 mg KOH/g DIN 51558 T1
Cinza de óxidos	< 0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Número de cor (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049
Resíduo de coque segundo Conradson	< 0,6 g/100g DIN 51551



Dados técnicos

Aumento do resíduo de coque	< 1,3 g/100g DIN 51352 Teil 1
-----------------------------	----------------------------------

Campos de utilização

Para a utilização em todos os compressores de ar com temperaturas de compressão de até 220 °C.

Embalagens disponíveis

20 l Jerrycan plástico	4174 D-GB
------------------------	--------------

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.