

Lubrifiant pour chaînes

Description

Lubrifiant compound de grande qualité thermostable, extrêmement actif à l'adhérence et résistant à la force centrifuge. Après évaporation du solvant, il subsiste un film de lubrifiant extrêmement adhérent et souple. Convient aussi pour les chaînes à anneaux toriques.

Propriétés

- excellente résistance à l'eau froide, chaude et aux projections d'eau
- réduit l'allongement de la chaîne
- excellente adhérence
- excellente protection anticorrosion
- réduit les frottements et l'usure
- excellent pouvoir pénétrant
- capacité d'absorption de pression maximale
- stable à la centrifugation

Données techniques

Couleur/aspect	colourless,clear
Base	oil with adhesion improver
Plage de température d'utilisation	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Résistance à l'eau à 90 °C	0 DIN 51 807
Forme	aerosol, liquid
Odeur	characteristic
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	60 mois

Champs d'application

Première lubrification et lubrification de maintenance de chaînes de transmission. Convient particulièrement en atmosphères poussiéreuses, sales et corrosives. Convient particulièrement en atmosphères poussiéreuses, sales et corrosives.

Utilisation

Nettoyer minutieusement les chaînes avec un solvant comme un détergent express. Apposition par vaporisation. Après évaporation rapide du solvant, le lubrifiant obtient sa consistance et son adhérence définitifs.

Conditionnements disponibles

200 ml Bombe aérosol	2804 GB-DK-FIN-N-S
200 ml Bombe aérosol	3581 D-GB-I-E
400 ml Bombe aérosol	1813 D-NL-F-GR-ARAB



Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol 3579
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.