

## Marine Huile de boîte GL4/GL5 80W-90

### Description

Huile de boîte de vitesses haute performance à base d'huiles sélectionnées. Contient des additifs spécifiques aux boîtes à commande mécanique. Réduit l'usure et les bruits. Haute capacité d'absorption de pression, même lors du passage du ralenti à la pleine charge. Excellentes propriétés anticorrosion et résistance au vieillissement. Bon comportement visco-thermique. Compatible avec tous les matériaux d'étanchéité.

### Propriétés

- pouvoir d'absorption de pression élevé
- réduit les bruits de roulement
- n'attaque pas les matériaux d'étanchéité courants
- grande résistance au vieillissement

### Spécifications / Agréments

API GL4/5 • API MT-1

### Données techniques

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Grade SAE (huiles de boîte de vitesses) | 80W-90<br>SAE J306                        |
| Densité à 15 °C                         | 0,9 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757        |
| Viscosité à 40 °C                       | 142 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viscosité à 100 °C                      | 14,8 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscosité à -26 °C (Brookfield)         | <= 150000 mPas<br>ASTM D 2983-09          |
| Indice de viscosité                     | 104<br>DIN ISO 2909                       |
| Point d'écoulement                      | -27 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Point d'inflammation                    | 200 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Indice de couleur (ASTM)                | L3,5<br>DIN ISO 2049                      |

### Champs d'application

Pour les boîtes hors-bord et inboard soumises à des sollicitations normales à élevées. Convient également aux transmissions en Z.

### Utilisation

Respecter les directives courantes des fabricants de bateaux et de boîtes.

### Conditionnements disponibles

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 250 ml Tube plastique | 25030      |
|                       | D-F-I-E-GR |

### Conditionnements disponibles

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 250 ml Tube plastique      | 25031             |
|                            | GB-DK-N-FIN-S-RUS |
| 1 l Boîte plastique        | 25068             |
|                            | D-F-I-E-GR        |
| 20 l Bidon plastique       | 25034             |
|                            | D-GB              |
| 60 l Baril de plaque noire | 25035             |
|                            | D-GB              |



**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**