

Αλοιφή τοποθέτησης ελαστικών μαύρο

Περιγραφή

Κηρώδες υλικό τοποθέτησης με ειδικό σαπούνι. Προσαρμοσμένο στο οικονομικό, επαγγελματικό μοντάρισμα ελαστικών επιβατικών, φορτηγών και μοτοσικλετών.

Ιδιότητες

- διατηρεί μαλακό το χείλος του ελαστικού
- αντιμετωπίζει τον σχηματισμό σκουριάς
- αποτρέπει το κόλλημα του ελαστικού στη ζάντα
- διευκολύνει το μοντάρισμα/ξεμοντάρισμα
- στεγνώνει γρήγορα
- χωρίς ορατά υπολείμματα στις ακμές των ελαστικών
- πολύ αποδοτικό
- εύκολη εφαρμογή
- καλή ικανότητα ολίσθησης
- απόλυτα φιλικό στην επιδερμίδα
- κατάλληλο για ελαστικά Runflat
- κατάλληλο για σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών RDKS
- δυνατότητα χρήσης σε νέες γενιές ελαστικών
- βιοδιασπώμενο
- χωρίς σιλικόνη
- Χωρίς VOC
- Χωρίς AOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	DEG, soap
Χρώμα / όψη	black
Πυκνότητα	~ 1 g/cm ³
τιμή pH	~ 8
Μορφή	creamy, solid
Σημείο ανάφλεξης	~ 240 °C
υδατοδιαλυτότητα	soluble
Οσμή	weak, odourless
θερμοκρασία επεξεργασίας	-10 bis +50
ικανότητα αποθήκευσης	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για μοντάρισμα ελαστικών όλων των συνηθισμένων συνδυασμών τροχών/ελαστικών. Ειδικά κατάλληλο και για ελαστικά Run-Flat.

Εφαρμογή

Περάστε ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα με πινέλο ή σφουγγάρι στο χείλος του ελαστικού. Σε ελαστικά φορτηγών και EM περάστε και το κοίλωμα της ζάντας και την κεκλιμένη στεφάνη της πλάτης. Το ελαστικό γλιστράει έτσι εύκολα και χωρίς ζημιές στη ζάντα. Εξασφαλίζει την τεχνικά απρόσκοπτη εφαρμογή του



ελαστικού στη ζάντα, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ακριβή ζυγοστάθμιση και διευκολύνει το μετέπειτα ξεμοντάρισμα. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των ελαστικών!

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 kg κουβάς πλαστικός 21345
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.