

## Pasta para a montagem de pneus

### Descrição

Película de montagem semelhante à cera com componente especial de sabão. Adaptado à montagem económica e adequada de pneus de veículos ligeiros de passageiros, utilitários e motocicletas.

### Características

- mantém o talão do pneu maleável
- combate a formação de ferrugem
- impede que o pneu fique colado à jante
- facilita a montagem/desmontagem
- seca rapidamente
- Sem resíduos visíveis nos cantos dos pneus
- muito rentável
- aplicação fácil
- boa capacidade de deslizamento
- absolutamente compatível com a pele
- adequado para pneus runflat
- Adequado para o sistema de controlo da pressão dos pneus
- pode-se aplicar nas mais recentes gerações de pneus
- biologicamente degradável
- isento de silicone
- isento de VOC
- isento de AOX

### Dados técnicos

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Base                         | DEG, soap             |
| Côr / aspecto                | black                 |
| Densidade                    | ~ 1 g/cm <sup>3</sup> |
| Valor ph                     | ~ 8                   |
| Forma                        | creamy, solid         |
| Ponto de inflamação          | ~ 240 °C              |
| Solvência em água            | soluble               |
| Odor                         | weak, odourless       |
| Temperatura de processamento | -10 bis +50           |
| Estabilidade na armazenagem  | 60 meses              |

### Campos de utilização

Para a montagem de pneus de todas as combinações comuns de roda/pneu. Adequado especialmente para pneus runflat.

### Utilização

Aplicar uma camada fina e uniforme com um pincel ou esponja sobre o talão do pneu. Em pneus de veículos pesados e EM, aplicar também na base da jante e o anel de assento do talão. O pneu desliza facilmente sobre a jante sem danos. Assegura o encaixe



tecnicamente perfeito do pneu na jante, o que é um pré-requisito para um balanceamento preciso e facilita a posterior desmontagem. Respeitar as especificações dos fabricantes de pneus!

### Embalagens disponíveis

5 kg Balde plástico 21345  
D-GB-I-E-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**