

Pro-Line Kühlerdichter K

Beschreibung

Dispersion zur Abdichtung von Undichtigkeiten in Kühlwasserkreislaufsystemen im Pkw-, Nfz- und Busbereich. Dichtet Haarrisse und kleinere Leckstellen zuverlässig ab. Eignet sich auch vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur. Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit.



Eigenschaften

- für Aluminiumkühler geeignet
- verträglich mit handelsüblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln
- keine negativen Nebenwirkungen auf Wasserpumpe und Heizungskreislauf
- dichtet dauerhaft und zuverlässig Haarrisse und kleinere Leckstellen
- für vorbeugenden Einsatz

Erhältliche Gebinde

250 ml Dose Blech 5178
DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Technische Daten

Form	flüssig
Farbe/Aussehen	weiß
Dichte bei 20 °C	1,08 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser	mischbar
Flammpunkt	>100 °C

Einsatzgebiet

Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kühlkreisläufen von Pkw, Nfz und Bussen. Auch für Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind.

Hinweis

Auch für Kühlwasserkreisläufe geeignet, die mit Wasserfiltern ausgerüstet sind (Ausnahme "Low Conductivity"-Kühlflüssigkeiten).
Frostfrei lagern.

Enthält Biozidprodukte als Schutzmittel. Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Anwendung

Vor Gebrauch schütteln. Inhalt dem kalten Kühlsystem beimischen und Heizung in Betrieb nehmen. Anschließend mit dem Fahrzeug min. 10 Minuten fahren. Inhalt ausreichend für bis zu 40 l Kühlflüssigkeit.

Erhältliche Gebinde