

Diesel Ruß-Stop



Beschreibung

Hochwirksame Additivkombination zur Senkung des Rußausstoßes durch beschleunigten Rußabbrand. Verbrennt dank ausgewählter Wirkstoffe Rußpartikel sauber und schnell. Vermeidet Geruchsbelästigung und Sichtbehinderung. Vermindert die Reparaturanfälligkeit.

Eigenschaften

- beseitigt Düsenageln
- hält Einspritzdüsen sauber
- guter Korrosionsschutz
- hohe Motorsauberkeit
- keine Geruchsbelästigung
- verbessert den Trübungswert
- reduziert den Rußausstoß
- schwermetallfrei
- selbstmischend
- verhindert das Festbrennen und Kaltverschweißen

gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Technische Daten

Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	36 Monate
Mineralölgehalt	92,5 %
Farbe/Aussehen	dunkelbraun
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 20 °C	0,7956 g/cm ³
Flammpunkt	>63 °C

Einsatzgebiet

Für alle Pkw- und Nfz-Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter sowie stationäre Dieselmotoren. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

Hinweis

Die Kombination mit LIQUI MOLY Dieselpartikelfilter Schutz, Diesel Ruß Stop und Diesel Ruß Stop C ist zu vermeiden.

Anwendung

150 ml ausreichend für 50 l Dieseldieselkraftstoff, d. h. 1:333. Doseninhalt vor dem Tanken direkt in den Tank geben. Optimale Wirkung durch Zugabe bei jedem Tankvorgang.

Erhältliche Gebinde

150 ml Dose Blech 5180
DE-FR-NL

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig