

Motorbike HD Synth 20W-50 Street**Beschreibung**

Vollsynthetisches Motoröl, abgestimmt für den Einsatz in luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motorradmotoren, speziell bei Harley-Davidson. Ausgewählte Grundöle und hochwertige Additivkomponenten sorgen unter allen Betriebsbedingungen für optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und ausgezeichnete Reibwerte.

Eigenschaften

- ausgezeichneter Verschleißschutz
- hervorragender Korrosionsschutz
- alterungs- und viskositätsstabil
- hohe Motorsauberkeit
- extreme Hochtemperaturstabilität

Spezifikationen

API SP • JASO MA2

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl 62600042

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	20W-50 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	140,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	20,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	165 DIN ISO 2909
Viskosität bei -15 °C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D5293
HTHS bei 150 °C	≥ 3,57 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	4,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	250 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,8 g/100g DIN 51575

Technische Daten

Farbzahl (ASTM)

L 2,0
DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für den ganzjährigen Einsatz in normal- bis hochbelastete Straßen-, Gelände- und Rennmaschinen entwickelt, einschließlich für zahlreiche Harley-Davidson V-Twin-Motoren, die ein synthetisches Motoröl in der Viskosität 20W-50 vorschreiben. Hervorragend geeignet für den Einsatz mit und ohne Nasskupplung.

Anwendung

Betriebsvorschriften der Fahrzeughersteller sind zu beachten. Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister	3816
Kunststoff	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Kanister	3817
Kunststoff	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Kanister	3818
Kunststoff	DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass	3819
Schwarzblech	DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass	3820
Schwarzblech	DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l lose Ware	21460
	DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.