

Informações sobre o produto

Special Tec V 0W-20

PI 38/09/16/2026



Descrição

Óleo para motores sintético HC, para todas as estações do ano. A combinação de óleos base não convencionais e de tecnologia moderna de aditivos reduz ao mínimo o atrito no motor e garante o máximo rendimento do motor.

Características

- excelente resistência ao envelhecimento
- limpeza ótima do motor
- testado para turbos e catalisadores
- reduz o atrito
- garante a máxima potência do motor

Especificações / Autorizações

ACEA C5 • API SP • Volvo VCC RBS0-2AE

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	0W-20 SAE J300
Densidade a 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	44,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	8,8 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidade a -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidade a -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	180 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	13,0 % CEC-L-10-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	≤ 0,8 % DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Especialmente desenvolvido para as exigências de veículos de diferentes modelos da marca Volvo. Aprovado para catalisador e turbo.



Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do sistema ou do veículo.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	20631 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL- PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Jerrycan plástico	20632 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL- PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan plástico	20633 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	20634 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa preta	20635 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.