Produktinformation

PI 9/07/17/2026

Motorbike Gear Oil 10W-40



Beschreibung

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl auf Basis Synthesetechnologie. Mit multifunktionalen Additiven für einen breiten Anwendungsbereich in Getrieben und Antrieben. Gewährleistet leichte Schaltvorgänge.

Eigenschaften

- exzellente Alterungsbeständigkeit
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- hervorragende Schmierfilmstabilität
- sehr gute Dichtungsverträglichkeit
- hohes Druckaufnahmevermögen
- minimiert Verschleiß
- laufgeräuschmindernd
- ermöglicht leichtes und schnelles Schalten unter allen Bedingungen
- hält Getriebe und Kupplung sauber

Spezifikationen / Freigaben

API GL4

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

API SJ • API SL • JASO MA2

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	96,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	158 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	⩾ 3,5 ASTM D 5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Flammpunkt	238 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,8 g/100g DIN 51575

Technische Daten

Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
Ölbasis	Synthesetechnologie

Einsatzgebiet

Für Fahrzeuge mit normaler bis hoher Belastung. Geeignet in Getrieben mit separater Getriebeschmierung und Nasskupplung.

Anwendung

Die Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen Markengetriebeölen. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	21753 DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-PT-SV

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com